

Produktinformation

Alu Platte AlMg4,5Mn gefräst 400x400mm

Art-Nr.: AL4.5F400x400



AlMg4,5Mn (3.3547) **EN AW 5083**

Gussplatte - beidseitig gefräst und foliert

400x400mm

Kanten Sägerauh nicht bearbeitet

Toleranz im Sägezuschnitt -1/-1mm

Zusammensetzung in Gew.-%

Mn 0,4 - 1,0

Mg 4,0 - 4,9

Gut schweiß- und spanbar
Meerwasserbeständig

Werte für Dicken ab ca. 6 mm:

Zugfestigkeit 275 - 315 N/qmm

Streckgrenze 125 - 180 N/qmm

Härte 70 - 100 Brinell

Wärmeleitfähigkeit ca. 1,1 W/cm °C

Andere Abmessungen auf Anfrage

verfügbare Optionen

Länge - Breite - Stärke mm

400x400x5 (75,50EUR)

400x400x8 (120,60EUR)

400x400x10 (150,80EUR)

400x400x12 (164,50EUR)

400x400x15 (205,60EUR)

400x400x20 (274,00EUR)



Produktinformation

400x400x25 (308,80EUR)

400x400x30 (369,60EUR)

400x400x40 (493,60EUR)
